

Тепловые насосы для подогрева и охлаждения воды



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!



Предлагаем Вам рассмотреть производственную компанию ООО «Велес» как возможного и наиболее выгодного партнера по участию в проекте изготовления водных аттракционов, бассейнов и других изделий для оборудования саун и аквапарков, благоустройства зон отдыха и детских площадок, а также многое другое по индивидуальным заказам.

Мы предлагаем Вам полный комплекс сервисных услуг: разработка дизайна, проектирование, производство изделий, поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию объекта «под ключ», гарантийное и сервисное обслуживание.

Специалисты компании «Велес» имеют многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации фонтанов, бассейнов, аквапарков и различных водных центров. Для предоставления полного комплекса услуг специалисты нашей фирмы сотрудничают с компаниями, являющимися поставщиками оборудования по водоподготовке, электрооборудования, освещения, звукового оформления и др.

Наши изделия из стеклопластика изготавливаются из высококачественного сырья, что увеличивает срок службы, стойкость к изменению температур, устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолету, а также повышению физико-механических и эксплуатационных свойств изделий.

Мы рады представить Вам продукцию, которая отвечает всем требованиям безопасности, гармоничности, эстетики, функциональности и экологичности.

Спасибо, за проявленный интерес к нашей компании.

УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!!!

Контакты компании Велес:

Россия, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Советская, 252/9

т.: +7(383-43)2-46-71

т.: +7(383-43)4-26-49

т.: +7-923-775-04-00

т.: +7(499) 7-555-334 (Москва)

т.: +7(383) 37-50-400 (Новосибирск)

т.: +7(3952) 64-03-45 (Иркутск)

т.: +7-962-839-92-91 (отд.снабжения)

e-mail: info@veles-sib.ru

сайт: <https://Veles-Sib.RU>



Горизонтальные тепловые насосы для подогрева воды "PASR" (наружная установка)

Артикул	Цена, €
PASRW015	1600
PASRW030	1800

Характеристики	Артикул	
	PASRW015	PASRW030
Рекомендуемый объем воды, м ³	до 25м ³	до 50м ³
Рекомендуемая пропускная способность	2,3 м ³ /ч	4,5 м ³ /ч
Потребляемая мощность, кВт	1,0	1,8
Выходная мощность при T 15°	4,25 кВт	8,02 кВт
КПД	4,25	4,46
Размеры без упаковки, мм	770x315x585	953x360x605
Размеры с упаковкой, мм	785x325x585	970x370x615
Количество вентиляторов	1	1
Напряжение	220 В	220 В
Уровень шума	50 дБ	54 дБ
Хладагент	R410A	R410A
Подсоединение	50 мм	50 мм
Компрессор	Роторный	Роторный



Указанные значения действительны при следующих условиях: температура окружающего воздуха 15°C, температура воды 25°C. Использование изотермического покрытия в ночное время. Работа системы не менее 15 часов в сутки. Сезон обогрева: с 01 мая по 15 сентября.

Внимание:

Для расчета теплового насоса для бассейна объемом более 50 м³ обращайтесь в технический отдел.